OASE Bitron Premium

Technisches Datenblatt - Variantenvergleich 60 W / 120 W / 180 W

Technisches Merkmal	Bitron Premium 60 W	Bitron Premium 120 W	Bitron Premium 180 W
Bezeichnung	**Bitron Premium 60 W**	**Bitron Premium 120 W**	**Bitron Premium 180 W**
Abmessungen (L x B x H)	700 x 290 x 205 mm	700 x 387 x 305 mm	700 x 417 x 340 mm
Nennspannung	220 - 240 V / 50/60 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz	220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	60 W	120 W	180 W
Stromkabellänge	5,00 m	7,00 m	5,00 m
Nettogewicht	7,30 kg	13,30 kg	7,00 kg
Garantie *	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
UVC-Leistung	60 W	120 W	180 W
UVC-Betriebsstundenzähler	Nein	Nein	Nein
Funktionskontrolle	optisch	optisch	optisch
Anzahl Eingänge	1 ST	1 ST	1 ST
Anschlüsse Eingang	DN110	DN110	DN110
Anzahl Ausgänge	1 ST	1 ST	1 ST
Anschlüsse Ausgang	DN110	DN110	DN110
Liter pro Stunde max.	40000 l/h	70000 l/h	40000 l/h
Max. Betriebsdruck	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar
Empf. Durchflussmenge (Gravitation)	16500 l/h	33000 l/h	100000 l/h
Geeignet für Teiche bis max.	90,0 m³	185,0 m³	90,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	50,0 m³	100,0 m³	160,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi *1	33,0 m³	66,0 m³	100,0 m³
Material	Kunststoff / Edelstahl	Kunststoff / Edelstahl	Kunststoff / Edelstahl
Anschluss an	AquaMax, ProfiClear	AquaMax, ProfiClear	AquaMax, ProfiClear
Art der Nutzung	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem	Gravitation, Pumpsystem

Hinweis: Alle technischen Werte wurden unverändert aus den bereitgestellten Produkttabellen übernommen. Die Kennzeichnungen * und *1 sind in den Quellen enthalten; Erläuterungen wurden nicht mitgeliefert.